

Beispielkonfiguration

2020655

**Gebrauchtes Fahrgerüst Layher / Assco Alu Arbeitshöhe ca. 6,60
Das Gerüstpaket ist wie folgt ausgestattet:**

Pos.	gebr. Fahrgerüste Layher/Assco* Artikel 6,60 AH	Ausgabe- Menge	Einzel- gewicht	Gesamt- gewicht	Gesamtpreis in Euro netto
1	Alu Aufsetzleiter H 100 B 75	2	5,00 kg	10,00 kg	
2	Alu Aufsetzleiter H 200 B 75	4	9,30 kg	37,20 kg	
3	Federstecker	12	0,10 kg	1,20 kg	
4	Arbeitsbühne mit Klappe L 285	2	22,50 kg	45,00 kg	
5	Alu Geländer L 285	6	3,20 kg	19,20 kg	
6	Alu Diagonale L 335	4	3,50 kg	14,00 kg	
7	Fahrbalken mit Bügel L 180	2	17,50 kg	35,00 kg	
8	Grundriegel L 285	2	11,00 kg	22,00 kg	
9	Holz Längsbordbrett L 285	2	6,00 kg	12,00 kg	
10	Stirnbordbrett	2	1,30 kg	2,60 kg	
11	Lenkrolle mit Spindel	4	9,00 kg	36,00 kg	
Summe				234,20 kg	1.417,36
				Warenbetrag	1.417,36
				+Mwst: 19%	269,30
				Gesamtbetrag in €	1.686,66



Selbstverständlich sind auch andere Zusammenstellungen der Gerüstteile möglich

Standhöhe ca. 4,60m Arbeitshöhe ca. 6,60m

Diese Beispielkonfiguration ist freibleibend. Um die aktuelle Lieferfähigkeit festzustellen, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.

Alle Abbildungen sind beispielhaft.

GH Gerüsthandel GmbH & Co. KG
St.-Florian-Straße 2

89269 Illerberg

Telefon 07306-30535-0
Fax 07306-30535-99
E-Mail info@gh-geruesthandel.de
WWW www.ghgeruesthandel.de

* Lieferung ab Lager Illerberg. Unser Angebot von neuen und gebrauchten Produkten ist auf Basis unserer allgemeinen Geschäfts-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen, die Sie unter www.ghgeruesthandel.de einsehen können, oder wir Ihnen diese als Anhang mit unserem Angebot mitsenden können. Wir haben das Material nicht jeweils geprüft. Nach EN12810 / EN12811 ist der An- und Verwender verpflichtet, das Material vor dem Einsatz selbst zu prüfen. Verkäufe daher ohne jegl. Zusicherung von besonderen Eigenschaften – gekauft wie besehen unter Ausschluß jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Qualität und Zustand der Materialien. **Wir behalten uns vor, je nach System, kompatibles Material, egal welcher Hersteller, zu liefern. Wir weisen in Bezug auf Layher-Gerüste darauf hin, dass u. U. nicht alle mit dem Layher-System kombinierbaren Gerüstbauteile zusammen mit Layher-Gerüstteilen verwendet werden können, ohne dass vor Ihrer Verwendung eine Bau- rechtliche Zustimmung eingeholt werden muß.** Liefer- bzw. Abholtermin nach Vereinbarung.